

### Composição 03 - Veículo Transportador autônomo da frota mobilizada

Tipo e condição da via	Vel. Média (Km/h)	DMT (Km)
Pavimentada	60	100
Revestimento primário	50	0
Natural	40	0

<i>Transporte embarcado com caminhão / carreta com prancha de equipamentos para obra de pavimentação</i>		<i>h</i>	
Descrição Básica	Unid.	Fator de utilização	Total (h)
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV.	1,00	1,00	1,67
<b>TOTAL</b>			<b>1,67</b>

Tipo	Código	Descrição Básica	Unid.	Unid	R\$ Unit	R\$ Total
CP	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV.	H	1,67	274,28	<b>458,05</b>

Eng. Régis Marra Batista Franco  
CREA MG 81384 / D