

Composição 05 - Desmobilização

Tipo e condição da via	Vel. Média (Km/h)	DMT (Km)
Pavimentada	60	100
Revestimento primário	50	0
Natural	40	0

<i>Transporte embarcado com caminhão / carreta com prancha de equipamentos para obra de pavimentação</i>		<i>h</i>	
Descrição Básica	Unid.	Fator de utilização	Total (h)
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	1,00	1,00	1,67
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	1,00	1,00	1,67
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	1,00	0,50	0,83
TOTAL			4,17

Tipo	Código	Descrição Básica	Unid.	Unid	R\$ Unit	R\$ Total
CN	91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	H	4,17	258,24	1076,86

Eng. Régis Marra Batista Franco
CREA MG 81384 / D